

CREST

SIEMPRE FIRMES

Crest Adicrest MP-Plus®

Aditivo base latex-acrilico que es recomendable para emplearse en lugar de agua al preparar adhesivos, emboquilladores, estucos CREST y morteros incrementa propiedades tecnicas mejorando sus beneficios como mayor resistencia a la abrasión, humedad, flexión y al agrietamiento.



Hace que la instalación sea menos rígida • Al mezclar con un adhesivo, incrementa la adherencia entre el sustrato y el recubrimiento • Aumenta la resistencia contra la penetración a la humedad • Reduce la aparición de salitre. Al agregar a la boquilla, intensifica el Color de esta • En los estucos y acabados, mejora la resistencia a la abrasión.

USOS RECOMENDADOS: En instalaciones de recubrimientos sobre sustratos tales como: tabla yeso, yeso, piso o azulejo existente, recubrimientos de nula absorción [%AH±0.5%], concreto pulido y en todas las áreas expuestas a la humedad, es recomendable la preparación de los adhesivos CREST con ADICREST MP PLUS. En instalaciones de azulejo o piso, en albercas, fuentes, jacuzzis y cisternas, es importante preparar el adhesivo blanco, la junta o la boquilla con ADICREST MP PLUS en lugar de agua y esperar 14 días para ser utilizado. Para utilizar el ADICREST MP PLUS como sellador de juntas y boquillas, esperar 21 días para un curado adecuado y posteriormente aplicarlo con una brocha y esperar un día para utilizar la instalación."en interiores y exteriores.

Presentación	1, 3.78 y 19 L
Color	Blanco
Tiempo de Almacenaje	18 meses
Temperatura de Aplicación	6 a 39° C
Tipo	Aditivo líquido Base Latex - Acrílico

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%. El rendimiento puede variar en función del tamaño de la pieza, llana a utilizar, nivelación del sustrato, practicas de aplicación y desperdicio.



Características

Tipo de uso	Interior y exterior
Tipo de tráfico	Residencial, industrial y comercial

Recomendaciones especiales

1 Al emplear ADICREST MP-PLUS mezclado en lugar de agua con BoquiCREST Ultramax o JuntaCrest Ultramax en temperaturas superiores a 35°C, prepare la mezcla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS y 50% de agua limpia. Procure realizar la instalación en la mañana.

Ventajas de Adicrest MP plus con adhesivos base cemento

- Incrementa la adherencia entre el sustrato y el recubrimiento.
- Hace las instalaciones más flexibles para los casos en que están sujetas a flexiones o vibraciones moderadas.
- Aumenta la resistencia a la penetración de humedad.
- Aumenta la resistencia al impacto.

Ventajas de adicrest mp plus con estucos

Solamente sustituya el agua recomendada por ADICREST MP PLUS. Solo en el caso de Emboquilladores como BoquiCrest Ultramax o JuntaCrest Ultramax no mezcle más del 50% de aditivo como sustituto del agua indicada en el empaque, de lo contrario tendrá una mezcla complicada de aplicar. Es importante remover la mezcla cada vez que vaya ser aplicada y no agregar más aditivo unavez preparada.

Procedimiento de aplicación

Para su aplicación siga las instrucciones señaladas al reverso del empaque.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto. '.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema respiratorio. Contiene ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos. Evite el contacto con la piel, use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección si es necesario.

Precauciones

Ojos: lave con abundante agua durante 15 minutos, Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: diríjase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, inhalación, ingestión o problemas con la piel.

Almacene en lugar fresco y seco.

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría más detallada llame a CRESTel 800 108 6000 o Whatsapp 81 1341 1899 o info@crest.com.mx



Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León. C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
**Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618**

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
**Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590**

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

