CREST. SIEMPRE FIRMES

Crest AntiSlip®

CREST AntiSlip es un tratamiento antiderrapante para pisos, baños, regaderas y otras superficies. En áreas húmedas reduce el riesgo de resbalones y caídas que ocasionan daños físicos.



Incrementa la fricción del recubrimiento evitando derrape
 Aumenta la seguridad en cualquier ambiente
 Ideal para zonas con declives y húmedas

USOS RECOMENDADOS: Diseñado para colocarse sobre recubrimientos tales como: cerámica, piso porcelánico, concreto, terrazo, en la mayoría de los mármoles, ladrillo esmaltado, cantera, piedra de río, piedra pulida y pizarra.

Presentación	Envase de 1 y 3.78 L
Rendimiento	Hasta 9.8m² por litro.
Duración	De 2 a 3 años
Tiempo de almacenaje	12 meses en lugar fresco y seco, en su envase original sin abrir
Uso	Interior y exterior
Coeficiente de fricción	>0.75

Nota: Temperaturas menor De acuerdo a la clasificación de los recubrimientos de "CERAMIC TILE INSTITUTE", una superficie es resistente a resbalones si tiene un coeficiente de fricción igual o mayor a 0.60.



Procedimiento de aplicación

- 1 Asegúrese que la superficie este limpia.
- 2 Humedezca ligeramente la superficie.
- 3 Vierta CREST Anti Slip sobre la superficie húmeda.
- 4 Distribuya CREST Anti Slip sobre la superficie con una esponja o trapeador.
- 5 Permita que CREST Anti Slip seque durante 10 a 15 minutos.
- 6 Enjuague el área con agua limpia para remover residuos de material.
- 7 El área puede ser usada de inmediato.

Recomendaciones

- Limpie normalmente.
- No aplicar ceras (Las ceras rellenan los micro poros creados por el tratamiento con CREST Anti Slip)
- En áreas de baños y regaderas, aplique cada tres años.
- En áreas sujetas al alto tráfico, aplique cada dos años.

Limitaciones

Este producto no se recomienda aplicarlo sobre madera, vinil, o fibra de vidrio.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precuaciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones

Si se ingiere: Dar copiosas cantidades de agua y consulte a su médico. Contacto con la piel: Lave con agua y jabón. Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua por 15 minutos y consulte a su médico.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-l Col. Del Valle Oriente San Pedro Garza García, Nuevo León. C.P. 66260 **Tel. (81) 8047-5000**

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26 Zona Industrial Guadalajara, Jal. C.P. 44940 **Tels. (33) 3134-5600**

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5 Santa Catarina, N.L. C.P. 66350 **Tel. (81) 8220-5050**

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3 Zona Industrial Nombre de Dios Chihuahua, Chih. C.P. 31110 **Tel. (614) 424-1420**

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525 3er piso Rincón del Bosque México, CDMX C.P. 11580 **Tel. (55) 5255-0355**

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061 Col. El Realito Morelia, Mich. C.P. 58116 Tels. (443) 327-3653, y 327-3590

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n Zona Industrial Tizayuca, Hgo. C.P. 43804 Tels. (779) 796-3873 796-3872 y 800-715-7618

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A" Zona 12, Atanasio Tzul **Tel. +502 2222-2333**

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1 Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000 **Tel. (871) 689-0891**

Bodega Cancún

Carretera a Tulúm Km9 MZ 12 Central de Bodegas Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560 **Tel. (998) 882-2125**

Planta Chile

Lo Boza 120 A, Pudahuel, Santiago, Chile. **Tel. +56 (2) 2387-4200**

>>> www.crest.com.mx

