

CREST

SIEMPRE FIRMES

Crest Clean Mantenimiento Alcalino®

CREST Clean es un limpiador alcalino, diseñado para remover grasa, manchas e impurezas sobre boquillas, losetas cerámicas, acero inoxidable, vidrio, superficies metálicas y placas de concreto. Ideal para neutralizar la presencia de sales. Útil para limpieza profunda. Su fórmula no daña las boquillas. Para instalar piso sobre piso es necesario limpiar la superficie anterior con CREST Clean y enjuagar con abundante agua. Deje secar la superficie. Puede ser usado para crear una mejor adhesión para los adhesivos, eliminando residuos difíciles en superficies de concreto. No debe aplicar CREST Clean en mármol, barro y revestimientos sensibles a alcalis



HT

Es aplicable en cualquier tipo de loseta • Limpia, restaura, protege, embellece y da brillo • Limpia rápido y no maltrata la loseta cerámica • Corta grasa, manchas e impurezas acumuladas en superficies • Es ideal para limpiar boquillas base cemento • Limpia vidrios y superficies metálicas • Para limpieza previa en la instalación de piso sobre piso

USOS RECOMENDADOS: Boquillas base cemento-arena. Losetas cerámicas de alta, media, baja y nula absorción de agua.

Presentación	Envase de 1 L
Estado físico	Líquido
Punto de ebullición	100° C
Solubilidad en agua	Completa
Gravedad Específica	1.015 - 1.030
pH	12.5 - 13.5
Color	Azul
Olor	Floral fresco

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%. El rendimiento puede variar en función del tamaño de la pieza, llana a utilizar, nivelación del sustrato, prácticas de aplicación y desperdicio.



Características

Losetas Recomendadas	Cerámica, porcelanica y pétreas
Tipo de uso	Interior y exterior

INSTRUCCIONES:

- 1 Pruebe en un área pequeña y poco visible para ver la efectividad y resultados, además de verificar que el piso no se afecte adversamente.
- 2 Rocíe el área a limpiar hasta cubrirla generosamente con CREST Clean.
- 3 Espere aproximadamente 3 minutos para que CREST Clean actúe.
- 4 Tallar con un cepillo de nylon las boquillas para retirar las manchas. Algunas manchas son más persistentes y requieren de una segunda aplicación.
- 5 Enjuague el área con agua limpia, usando una esponja suave para evitar dañar el recubrimiento. Asegurese de remover todo el limpiador.
- 6 Use guantes de látex para evitar que el producto dañe su piel durante la aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Realice la aplicación de Crest Clean sobre superficies curadas de concretos y boquillas de cemento Pórtland que tengan como mínimo 10 días de instaladas. Elimine aceite o grasa de la superficie. Sature con agua limpia una hora antes de la aplicación. Deje una película de agua sobre la superficie cuando utilice, para prevenir quemaduras o pérdidas de coloración.

LIMPIEZA DIARIA (Dilución con agua 1 a 10):

Para limpieza diaria en loseta cerámica y porcelánica.

- Diluya 1 litro de Crest Clean con 10 litros de agua limpia y revuelva.
- Vacíe en el piso y distribuya el producto ya diluido.
- Deje reaccionar 3 minutos sobre la superficie.
- Realice la limpieza con diferentes herramientas como cepillo, máquinas de limpieza, fibras, esponjas, etc.
- Acumule el agua de limpieza en un punto.
- Aspire y retire la dilución generada de la limpieza.
- Trapear con agua limpia mínimo 2 veces el área hasta lograr el retiro total del limpiador.

Para limpieza diaria en vidrio y cristal.

- Diluya 1 litro de Crest Clean con 10 litros de agua limpia y revuelva.
- Utilice el atomizador para rociar el área de trabajo.
- Retire con un jalador el material de limpieza.
- Seque el área con un trapo que no deje residuos.

Para limpieza diaria en aluminio y metal.

- Diluya 1 litro de Crest Clean con 10 litros de agua limpia y revuelva.
- Utilice el atomizador para rosear el área de trabajo.
- Seque el área con un trapo que no no deje residuos.

LIMPIEZA MEDIA (Dilución con agua 1 a 1):

Diluya 1 litro de Crest Clean con 1 litro de agua limpia y revuelva. Para eliminar eflorescencia y residuos leves de cemento Pórtland de pisos sin esmaltar y de loseta cerámica con boquilla de color.

LIMPIEZA PROFUNDA (Dilución con agua 1 a .5):

Diluya 1 litro de Crest Clean con 1/2 litro de agua limpia o menos y revuelva. Para eliminar manchas muy difíciles en loseta cerámica, superficies sin esmaltar, instalaciones de albañilería o boquillas sucias, aplicar directamente o diluido .

LIMITACIONES:

No aplicar sobre mármol o piedras naturales, ni sobre azulejo con esmalte delicado. La solución no debe permanecer en contacto por mucho tiempo sobre la superficie a limpiar; puede dañar algunos esmaltes. Realice una prueba para verificar resultados. Evite el contacto con metales oxidables.

PELIGRO: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN:

No ingiera este producto, si así ocurriera no induzca al vómito, proporcione agua en abundancia y consulte al médico de inmediato. No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de éste producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de éste producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Agua, Alcohol Etoxilado, Sal Cuaternaria de Amonio, Eter Amina Etoxilado, EDTA, Silicato de Sodio, Perfume y Colorante.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 ó Whatsapp 81 1341 1899

CREST CLEAN MANTENIMIENTO ALCALINO pH 12.4

INSTRUCCIONES DE USO



1 Recomendaciones de uso: El producto debe diluirse con agua limpia. Use guantes de látex para evitar que el producto dañe su piel durante la aplicación.



2 Se deberá de diluir en proporción a su tipo de aplicación uso o mancha a limpiar, ver recomendaciones en Hoja Técnica.



3 Una vez diluido se puede utilizar el bote con aspersor, rocíe el área a limpiar hasta cubrirla generosamente con CREST Clean.



4 Espere aproximadamente 3 minutos para que CREST Clean actúe.



5 Tallar con un cepillo de nylon las boquillas para retirar las manchas. Algunas manchas son más persistentes y requieren de una segunda aplicación.



6 Enjuague el área con agua limpia, usando una esponja suave para evitar dañar el recubrimiento.



7 Asegúrese de remover todo el limpiador.

Oficinas Generales
Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León, C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México
Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca
Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua
Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia
Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590

Planta Guatemala
24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango
Carretera Vergel Américas Km 17.1
Cómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún
Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile
Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

