

CREST

SIEMPRE FIRMES

Crest Sanicrest®

Sellador-emboquillador acrílico base agua en forma de pasta cremosa, de fácil aplicación. Una vez aplicado forma una película libre de pegajosidad, tomando una consistencia firme y elástica.

Aporta puntos LEED.



- Flexible y soporta cambios dimensionales y micro movimientos
- Muy Fácil de aplicar
- No quiebra la cerámica en los eventuales movimientos de muebles de baño
- Ideal para instalación de baños y lavabos
- Por su resistencia a los rayos UV puede ser utilizado en exteriores
- Alta duración a través del tiempo
- Fácil aplicación
- Alta adherencia a la cerámica
- Máxima impermeabilidad al agua
- Se puede pintar

USOS RECOMENDADOS: Para sellar-emboquillar la unión de la base del sanitario al piso en su proceso de colocación, también la unión del lavabo al muro, sobre cualquier recubrimiento, rellena fisuras, orificios previo a una colocación de pintura, texturizado o acabado.

Presentación	Tubo despresible de 250 ml
Disponible	Color blanco y beige
Rendimiento	8.5 m lineales por tubo de 250 ml
Formación de película	25 min. máx.
Elongación	110% mínimo
Peso específico	1.69 gr/cm ³
Rango de trabajo	-10 °C a 60 °C
Capacidad de movimiento	ffl 7.5 %
Rango de aplicación	5° C a 50° C
Consistencia	Pasta suave
Curado final	7 días (25 °C y 50 % HR)
Resistencia a la tensión	210 PSI
Toxicidad	Ninguna
Tiempo de vida	12 meses en bodega fresca y seca, sin ser abierto

Nota: Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

MIEMBRO DE:



Características

Tipo de Adherencia	Mecánica y química
Tipo de Loseta (Absorción de Agua)	Alta, media, baja y nula absorción de agua
Tipo de Loseta Comercial	Alta, media, baja y nula absorción de agua
Tipo de Formato	Alta, media, baja y nula absorción de agua
Tipo de Sustrato	Base cemento con acabado rugoso y pulido, block de concreto, ladrillo, Barblock, piso existente, autonivelante, Impermeabilizante base cemento-membrana acrílica y doble componente de Crest
Tipo de uso	Interior y exterior
Tipo de tráfico	Residencial y comercial
Tipo de adhesivo	Reforzado
Tipo de base	Acrílico
Tamaño de capa	Delgada
Espesor	Hasta 13 mm
Función	Emboquilla y sella
Tipo de aplicación	Piso, muro y plafón
Uso en fachadas	Si
Uso en albercas	No

Usos

SaniCrest es un producto en pasta especialmente diseñado para sellar o calafatear en la instalación de sanitarios, lavabos, tinas de baño, jacuzzi. También tiene la función de resanar muros o para relleno de boquillas, es importante considerar los tiempos de secado de 24 horas y posteriormente retocar con pintura.

Preparación de la superficie

Verifique que el sanitario o lavabo esté instalado de acuerdo a las instrucciones del proveedor. La superficie a sellar debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, hongos, aceite, cera, pintura ó previos selladores. Aplique SaniCrest alrededor del área donde se une el sanitario al piso cerámico o el lavabo al muro. Con su dedo, protegido por guantes, de un acabado liso. Permita que SaniCrest seque por un tiempo de 24 horas antes de utilizar el sanitario o lavabo.

Recomendaciones

No se recomienda la aplicación a temperaturas menores a los 5° C. Mantenga Cerrado el recipiente cuando no esté en uso. Lave la herramienta con agua después de usarla, o bien, si el producto ha secado, puede limpiarlo con thinner.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque.

Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si esto sucediera enjuague con abundante agua durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría más detallada llame a CRESTel 800 108 6000 o Whatsapp 81 1341 1899 o info@crest.com.mx

LEED

Cumplimiento de Reciclado	-
Pre Consumo (%)	-
Post Consumo (%)	-
Cumplimiento MRc5 Regional Materials	Si
MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED	Si
Porcentaje Regional Contribuyente Promedio (%)	93.1
Low-emitting materials - Adhesives and sealants. Version 2009 Cumplimiento	Si
VOC (g/L less water)	0

MR BUILDING PRODUCT DECLARATION: SOURCING OF RAW MATERIALS

OPCION 1: CSR UN Global Compact

CREST como parte de Grupo LAMOSA es participante en el Pacto Mundial.

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León. C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
**Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618**

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
**Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590**

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

