

CREST

SIEMPRE FIRMES

Crest Seal Intensificador®

Sellador/impregnador base solvente que realza el color. Sellador con excelente protección al manchado. Para sellar boquilla, piedra natural, mármol, granito, piedra caliza, ladrillo y otras superficies de cemento-arena, para uso en interior.



- Protege contra humedad, da un alto brillo y embellece el recubrimiento
- Protección microbiana y bajo olor
- Ideal para cerámica, piedras naturales, concreto y morteros

USOS RECOMENDADOS: Sellador y protector contra agua de acabado intensificador para superficies porosas y absorbentes. Base agua con película que aumenta su brillo y resistente al manchado.. Boquillas base cemento, Piedra natural, piedra caliza, granito, mármol, loseta cerámica, piezas de barro, ladrillo y superficies base cemento.

Presentación	Envase de 473 ml y 1L
Aroma	Cítrico fresco
Apariencia y color	Líquido ligeramente amarillo
Acabado	Brillante (Intensifica el color)
Tiempo de almacenaje	12 meses en un lugar fresco y seco, en su envase original y sin abrir
Rendimiento	De 6 a 9 m ² por cada litro aprox. Depende del tipo de piedra, textura de la superficie y método de aplicación
Duración	De 3 a 5 años. Para óptimos resultados se recomienda una nueva aplicación cada 3 años
Gravedad Específica	0.8 gr/L
Uso	Interior



Preparación de la superficie

- 1 Asegúrese que la superficie este limpia, seca, libre de cera, grasa y pintura.
- 2 Permita que la boquilla o mortero cure un mínimo de 72 horas antes de aplicar el sellador.
- 3 La temperatura de la superficie debe de estar entre 0° C – 35° C

Procedimiento de aplicación

- 1 Permita que la boquilla cure un mínimo de 72 hrs. antes de sellar.
- 2 Asegúrese que la superficie este limpia, seca y libre de cera, grasa y pintura.
- 3 Aplique generosamente una capa con brocha o rodillo sobre toda el área para asegurar una penetración completa.
- 4 Permita que el CREST SEAL penetre en la superficie (5-15 minutos). Algunas piedras densas pueden requerir un tiempo más largo.
- 5 Aplique una segunda capa siguiendo los pasos 3-4. Permita un mínimo de secado de una hora entre capa y capa.
- 6 No camine sobre la superficie por lo menos en 4 hrs. El curado total se alcanza en 24 hrs.
- 7 Si después del secado aparece un residuo opaco, humedezca ligeramente una toalla limpia con CREST SEAL y limpie la superficie.
- 8 Limpie brochas, cepillo y el material con solvente.

Recomendaciones

- 1 Si la superficie está muy sucia, limpie con CREST Clean antes de aplicar.
- 2 Para probar la repelencia al manchado use agua, refresco de cola, aceite de cocina, salsa de tomate, etc., para determinar si ocurre absorción.
- 3 Para óptimos resultados, se recomienda una reaplicación cada 3 años en superficies interiores.

Limitaciones

Extremada exposición a la luz solar decolora o amarillenta el CREST Seal Sellador Intensificador, por lo cual no se recomienda para exteriores. Producto no recomendado para usarse en albercas, jacuzzis o cisternas.

Ingredientes

Alcohol Etoxilado.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto. Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema respiratorio. Contiene ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos. Evite el contacto con la piel, use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección si es necesario.

Precauciones

Dañino o fatal si se ingiere. Este producto es combustible y contiene destilados del petróleo. Úsese en áreas ventiladas. Utilice mascarilla contra vapores, guantes, lentes de seguridad y ropa apropiada. Evite exponerse a alta concentración de vapores. Mantenga niños y mascotas fuera del área hasta que el material este totalmente seco. Guarde en su envase original y bien cerrado. **Si se ingiere:** No induzca al vómito. Tome grandes cantidades de agua. Llame al médico inmediatamente.

Contacto con piel y ojos: Lave con abundante agua. Si la irritación persiste consulte a su médico.

Inhalación: Colocar a la persona en un lugar ventilado y que respire aire puro y fresco, si los síntomas persisten, consulte a su médico.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 ó Whatsapp 81 1341 1899

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León, C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339,5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
**Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618**

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
**Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590**

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17,1
Cómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

