

CREST

SIEMPRE FIRMES

Crest Seal Acabado Natural®

Sellador impregnador base solvente. Proporciona una protección superior al manchado. Se aplica sobre piedra, boquilla, mármol, piedra caliza, granito, ladrillo y superficies de cemento-arena, para uso en interior y exterior.



**No forma película ni cambia la apariencia • Ideal para mármol, granito, cantera, boquillas y cualquier loseta.
• Mayor duración vs selladores tópicos • Protege contra agua, aceite, refrescos y otros.**

USOS RECOMENDADOS: Para sellar y proteger contra el agua y aceite piedras naturales, losetas cerámicas y boquillas. Boquillas base cemento, Piedra natural, piedra caliza, granito, mármol, loseta cerámica, piezas de barro, ladrillo y superficies base cemento.

Presentación	Envase de 473 ml y 1L
Aroma	No contiene aromas
Apariencia y color	Líquido incoloro
Acabado	Mate, natural
Tiempo de almacenaje	12 meses en un lugar fresco y seco, en su envase original y sin abrir
Rendimiento	De 5 a 10 m ² por cada litro aprox. Depende del tipo de piedra, textura de la superficie y método de aplicación
Duración	De 3 a 5 años. Para óptimos resultados se recomienda una nueva aplicación cada 3 años
Gravedad Específica	0.8 gr/L
Uso	Interior y Exterior



Preparación de la superficie

- 1 Asegúrese que la superficie este limpia, seca, libre de cera, grasa y pintura.
- 2 Permita que la boquilla o mortero cure un mínimo de 72 horas antes de aplicar el sellador.
- 3 La temperatura de la superficie debe de estar entre 0° C – 35° C

Procedimiento de aplicación

- 1 Permita que la boquilla cure un mínimo de 72 hrs. antes de sellar.
- 2 Asegúrese que la superficie este limpia, seca y libre de cera, grasa y pintura.
- 3 Aplique generosamente una capa con brocha o rodillo sobre toda el área para asegurar una penetración completa.
- 4 Permita que el CREST SEAL penetre en la superficie (5-15 minutos). Algunas piedras densas pueden requerir un tiempo más largo.
- 5 Aplique una segunda capa siguiendo los pasos 3-4. Permita un mínimo de secado de una hora entre capa y capa.
- 6 No camine sobre la superficie por lo menos en 4 hrs. El curado total se alcanza en 24 hrs.
- 7 Si después del secado aparece un residuo opaco, humedezca ligeramente una toalla limpia con CREST SEAL y limpie la superficie.
- 8 Limpie brochas, cepillo y el material con solvente.
- 9 Para probar la repelencia al manchado use agua, refresco de cola, aceite de cocina, salsa de tomate, etc. para determinar si ocurre absorción.
- 10 Aplique capas adicionales si se requiere.

Recomendaciones

- 1 Si la superficie está muy sucia, limpie con CREST Clean antes de aplicar.
- 2 Para probar la repelencia al manchado use agua, refresco de cola, aceite de cocina, salsa de tomate, etc., para determinar si ocurre absorción.
- 3 Para óptimos resultados, se recomienda una reaplicación cada 3 años en superficies interiores.

Limitaciones

Producto no recomendado para usarse en albercas, jacuzzis o cisternas.

Ingredientes

Agua, Alcohol Etoxilado, Sal Cuaternaria de Amonio, Éter Amina Etoxilado, EDTA, Silicato de Sodio, Perfume y Colorante.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto. Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema respiratorio. Contien ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos. Evite el contacto con la piel, use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección si es necesario.

Precauciones

Si se ingiere: No induzca al vómito. Tome grandes cantidades de agua.

Llame al médico inmediatamente.

Contacto con piel y ojos: Lave con abundante agua. Si la irritación persiste consulte a su médico.

Inhalación: Colocar a la persona en un lugar ventilado y que respire aire puro y fresco, si los síntomas persisten, consulte a su médico.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 ó Whatsapp 81 1341 1899

CREST SEAL ACABADO NATURAL INSTRUCCIONES DE USO



1
Preparación de la superficie: Asegúrese que este limpia (Ver recomendaciones de HT). Permita que la boquilla cure un mín. de 72 hrs. antes de sellar.



2
Aplique generosamente una capa con brocha o rodillo sobre toda el área para asegurar una penetración completa.



3
Permita que el CREST SEAL penetre en la superficie (5-15 minutos). Algunas piedras densas pueden requerir un tiempo más largo.



4
Aplique una segunda capa siguiendo los pasos 3-4. Permita un mínimo de secado de una hora entre capa y capa.




5
No camine sobre la superficie por lo menos en 4 hrs. El curado total se alcanza en 24 hrs.



6
Si después del secado aparece un residuo opaco, humedezca ligeramente una toalla limpia con CREST SEAL y limpie la superficie.



7
Limpie brochas, cepillo y el material con solvente.



8
Para probar la repelencia al manchado use agua, refresco de cola, aceite de cocina, salsa de tomate, etc. para determinar si ocurre absorción. Aplique capas adicionales si se requiere.

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León, C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Cómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

