

Crest SimpleSet BoquiCrest Acrylic Universal es un emboquillador base acrílico de desempeño profesional, de un solo componente, presenta una alta Resistencia a las manchas, no requiere sellado port-aplicación, alta uniformidad en color, anti-hongos, alto grado de flexión e impermeable, y listo para usarse. BoquiCrest Acrylic

Universal esta diseñada para juntas y boquillas desde 1.5 mm a 25 mm. Ofrece una amplia gama de colores, alta resistencia a la compresión a la abrasión y flexibilidad. Ideal para usarlo en áreas sujetas al alto tráfico, áreas expuestas a la humedad tanto en áreas comerciales y residenciales

Alta precisión en su tonalidad de color, no se degrada tan rápido el color y es estable a la radiación UV. • Alta flexibilidad y resistencia al agrietamiento. • Para uso en interiores y exteriores. • No requiere selladores, es resistente a la exposición de químicos y a las manchas. Fácil de aplicar y limpiar y listo para usarse. • Anti- manchas • Ideal para el uso en áreas de tráfico pesado o en áreas donde por estética de la instalación se requiere un tono completamente unificado o resistencia superior a manchas. • Libre de eflorescencia. Alta protección anti-microbiana • Cumple y Excede ANSI A118.3

USOS RECOMENDADOS: Para emboquillar juntas desde 1.5 a 25 mm, en todo tipo de recubrimientos.

Sistema de Identificación
de Materiales Constructivos



Densidad	1.62 kg/L
Temperatura de aplicación	De 4° C a 38° C
Absorción de humedad	< 1%
Resistencia a la compresión	210 Kg / cm ²
Resistencia a la tensión	32 Kg / cm ²
Tiempo abierto	De 2 a 3 horas
Tiempo de secado al tacto	6 a 8 horas
Tiempo para abrir al tráfico ligero	24 Horas
Tiempo para abrir al tráfico pesado	72 Horas
Tiempo para abrir al tráfico a regaderas,	7 Días
Presentación	Gal. / 6.1 kg
Rendimiento Promedio	Ver tabla



Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%. El rendimiento puede variar en función del tamaño de la pieza, llana a utilizar, espesor, ancho de la junta, prácticas de aplicación y desperdicio.

ANSI A118.3

SIMC: 2

Características

Tipo de Absorción de Agua	Alta, media, baja y nula AA
Losetas Recomendadas	Cerámica, porcelanica y pétrea
Sustratos Recomendados	Cemento:arena, Ceramica, porcelanica y petrea
Tipo de uso	Interior y exterior
Tipo de tráfico	Residencial, industrial y comercial

Rendimiento promedio

			Ancho de la Junta o Boquilla				
			1.5 mm	3.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	10.0 mm
			1Gal	1Gal	1Gal	1Gal	1Gal
Formato del Recubrimiento (cm)	Mallas de Venecianos	1.0 x 1.0 x 0.7 cm	1.1	0.6	0.4	0.3	0.2
		2.2 x 2.2 x 0.7 cm	2.5	1.3	0.8	0.6	0.4
		5.0 x 5.0 x 0.7 cm	5.6	2.8	1.7	1.4	0.9
	Losetas Cerámicas y Porcelánicas	20 x 20 x 0.9 cm	17.2	8.6	5.2	4.3	2.6
		30 x 30 x 0.9 cm	25.9	12.9	7.8	6.5	3.9
		33 x 33 x 0.9 cm	28.4	14.2	8.5	7.1	4.3
		40 x 40 x 0.9 cm	34.5	17.2	10.3	8.6	5.2
		44 x 44 x 0.9 cm	37.9	19	11.4	9.5	5.7
		45 x 45 x 0.9 cm	38.8	19.4	11.6	9.7	5.8
		50 x 50 x 0.9 cm	43.1	21.5	12.9	10.8	6.5
		55 x 55 x 0.9 cm	47.4	23.7	14.2	11.9	7.1
		60 x 60 x 0.9 cm	51.7	25.9	15.5	12.9	7.8
	Losetas Rectangulares	60 x 120 x 0.9 cm	68.9	34.5	20.7	17.2	10.4
		18 x 50 x 0.9 cm	22.8	11.4	6.9	5.7	3.4
		20 x 90 x 0.9 cm	28.2	14.1	8.5	7.1	4.3

Llanas recomendadas

Llanas de esponja, hule o neopreno.

Superficies recomendadas

BoquiCrest Acrylic Universal es ideal para la colocación de juntas y boquillas en losetas cerámicas, porcelánicas y pétreas así como pisos o mosaicos de vidrio y en interiores y exteriores.

BoquiCrest Acrylic Universal se puede utilizar vertical y horizontalmente.

Recomendaciones especiales

- Mantenga el área donde se aplicó el BoquiCrest Acrylic Universal libre de tráfico, por lo menos las primeras 24 horas en áreas de tráfico ligero y 72 horas al tráfico pesado. En instalaciones en exterior, baños de vapor o áreas con exposición constante a la humedad, o en inmersión de agua, deberán dejarse libre del tráfico y uso por al menos 7 días.
- BoquiCrest Acrylic Universal comenzará a proteger contra manchas a partir de las 72 horas de haber sido aplicado. Espere 7 días para hacer la limpieza con limpiadores domésticos.
- No aplique este producto por el método tradicional de junteado y emboquillado, siga las instrucciones y realice una prueba con la loseta que empleará en un área pequeña para garantizar los

resultados deseados.

- No use este material como mortero de fraguado.
- No utilice este producto en aplicaciones industriales pesadas (plantas químicas o áreas sujetas constantemente productos corrosivos o a lavado a presión o vapor). Para estas instalaciones se recomienda utilizar Epoxy CREST 2020 como emboquillador.
- Proteja la instalación contra productos químicos y manchas durante el curado.
- Para la limpieza de la superficie, no utilizar depósitos de vinagre ni soluciones ácidas así como limpiadores enzimáticos.
- Si va a utilizarse para restaurar un emboquillado, deberá de retirar 3.2 mm de emboquillado anterior y cualquier impureza de la superficie antes de ser aplicado. No utilice para reparación de emboquillado en áreas como baños de vapor y aplicaciones en exterior.

- En instalaciones en exterior, baños de vapor o áreas con exposición constante a la humedad, deberán dejarse libre del tráfico y uso por al menos 7 días.

Preparación de la superficie

- BoquiCrest Acrylic Universal deberá ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación de la loseta cerámica, cuidando que el adhesivo ya esté seco y las losetas bien fijas. En el caso de haber utilizado Crest pasta o CREST piso sobre piso deberá al menos esperar 48 horas después de la instalación, y finalmente en el uso de adhesivos de fraguado rápido como CREST Rápido® y CREST Piso sobre Piso Rápido®, donde la boquilla se puede aplicar 3 horas después de haber realizado la instalación.

Los espacios entre las losetas deberán estar limpios y libres de agua, polvo, grasa, solvente, exceso de adhesivo o cualquier otro tipo de impureza. Losetas porosas tales como las de piedras naturales o de barro, deberán ser selladas previamente al empleo de este producto con un sellador base agua y tener mucho cuidado al instalar la boquilla, de preferencia use cinta en el perímetro del área a instalar.

Preparación de la mezcla

- El producto está listo para usar, no requiere ser mezclado.
- No diluya, el producto está listo para usar, Esto afecta la formulación de BoquiCrest Acrylic Universal y puede provocar que el producto falle.
- Abra la cubeta, puede haber una capade líquido lechoso en la superficie. Para integrar la mezcla use una pala rectangular o una mezclador mecánico a media o baja velocidad (no más de 30 segundos y evite la alta velocidad, debido a que puede causar problemas en la instalación).
- Si realizó el mezclado mecánicamente, deje reposar la mezcla por 5 minutos. Durante la instalación, mezcle con una pala rectangular para integrar el producto.

Procedimiento de aplicación

No aplique este producto por el método tradicional de junteado y emboquillado.

- Para obtener mejores resultados y acelerar el proceso de instalación y limpieza, o para losetas porosas e instalaciones en exteriores, humedezca la superficie de las losetas con una esponja (casi seca), cuidando de no dejar agua estancada en la superficie ni en las juntas.
- Con una llana de esponja dura y bordes afilados, distribuya el BoquiCrest Acrylic Universal en un ángulo de 45° respecto a la superficie, presionando con pases de vaivén para que la mezcla penetre en los espacios o juntas, cuidando que quede bien compacta y libre de espacios vacíos, hendiduras o fisuras. Aplique solamente 1 m2 a la vez.

3 Remueva el exceso BoquiCrest Acrylic Universalde la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas en un ángulo de 90° y deposítelo inmediatamente en la cubeta para una futura aplicación. La superficie de BoquiCrest Acrylic Universalpuede ser nivelada o enrasada al borde de la loseta.

Limpieza

- 1 Inmediatamente limpie la superficie de la loseta con la ayuda de una esponja húmeda muy bien exprimida (casi seca), trabajando en forma diagonal a las juntas e inspeccionando el trabajo a medida que va limpiando. La adición de agua durante la limpieza diluirá el producto y causará problemas de curado.
- 2 Cambie el agua de limpieza cada 10 m².
- 3 Para acelerar el proceso de instalación, puede trabajarse en equipos de 2 personas: uno aplicando el producto y el otro limpiando inmediatamente después.
- 4 Espere 7 días para realizar la limpieza final de la superficie. absorción.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto. Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTel 01 800 108 6000

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema respiratorio. Contien ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos.

Precauciones

Ojos: lave con abundante agua durante 15 minutos, Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: diríjase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, inhalación, ingestión o problemas con la piel.

Almacene en lugar fresco y seco.

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

►►► www.crest.com.mx