



Es un Grout colorante para restaurar boquillas y juntas, fácil de usar, es un recubrimiento base agua, acrílico, que regresa los colores y rejuvenece las juntas y boquillas existentes. También simplifica la limpieza de la lechada. Es bajo en VOC (orgánicos volátiles), ayudan a proporcionar una mejor calidad del aire en comparación con similares tradicionales, los cuales son sistemas epóxicos.

Ventajas:

Como recubrimiento para restaurar acabados de juntas y boquillas base cemento

- Boquillas y Juntas que requieren mantenimiento por estética
- Para no cambiar el acabado de las boquillas, únicamente para restaurar color
- Para proveer una superficie de color uniforme
- Colorea y sella boquillas
- Fácil de aplicar y limpiar
- Mayor protección a boquillas
- Crea un color más uniforme que boquillas tradicionales

Características:

- Alta resistencia al tráfico
- Granulometría controlada, muy fina
- Listo para usar
- Alto contenido de resinas
- Resistencia a Intemperismo

Beneficios:

- Altamente durable
- Excelente trabajabilidad y no modifica el acabado y apariencia de la boquilla

o junta

- Fácil aplicación
- Resistencia a la abrasión y tráfico
- No se degrada fácilmente

Limitaciones:

- No es recomendable para su uso bajo agua en piscinas, estanques, o en áreas sujetas a la presión hidrostática
- No utilice solventes de limpieza basados en re-coloreado uniones de la boquilla
- El relleno de juntas debe estar totalmente curado, seco, libre de álcalis y humedad.

Superficies recomendadas:

- Para uso en interior y exterior
- Para revitalización de viejas juntas de lechadas (Boquillas o juntas)
- Para uso sobre lechadas con arena, sin arena y epoxicas.
- Para aplicaciones tanto verticales como horizontales

El relleno de juntas debe estar totalmente curado y seco, libre de álcalis, manchas de humedad, pintura, cera, selladores y cualquier contaminante que pudieran Obstar la absorción del tinte.

Preparación de la mezcla:

- 1 Agite bien antes de usar.
- 2 Si van a utilizar dos o más unidades del mismo color, mezcle los líquidos para asegurar la consistencia del color.

Importante:

Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Consulte la Ficha de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

Procedimiento de Aplicación

- 1 Mézclelo a fondo. Úselo tal como viene en el envase. No lo diluya, ya que esto afecta su poder cubriente y puede provocar que el color quede disparejo.
- 2 Revise siempre que la llana se encuentre en buenas condiciones y sea la adecuada para el tamaño de la loseta.
- 3 Utilizando la parte lisa de una llana dentada aplique una capa de CREST Color Renew.
- 4 De ser necesario, puede darse una segunda mano a las 2 ó 4 horas de aplicarse la primera. No se debe usar si se espera lluvia, rocío, niebla o una alta



humedad a las dos horas de su aplicación.
5. Para obtener óptimos resultados, dé una mano ligera y uniforme con una brocha. Termine el área dando los brochazos en una sola dirección.

6. Revuelva con frecuencia el contenido mientras esté en uso. Mantenga la tapa puesta para que el tinte no se seque dentro del envase.

Emboquillado:

1. Lea todas las instrucciones de instalación por completo antes de llevar a cabo la tarea.
2. Esparza de forma uniforme usando un cepillo de dientes o un aplicador de tintura, trabajando el colorante dentro de la junta de lechada usando un movimiento hacia adelante y hacia atrás para permitir que el colorante penetre en la lechada.

3. Si la coloración varía de un color oscuro a un color claro, puede ser necesario tener que realizar más de una aplicación. Permita que pasen entre 1 a 2 horas entre manos de aplicación.

4. Luego de que el colorante haya secado superficialmente durante 30 a 60 minutos, aplique una bruma ligera de agua sobre la

superficie y deje reposar durante hasta 5 minutos. Retire el exceso de colorante de la superficie de la loseta usando agua y un enjuagador de nylon de color blanco.

5. Limpie las herramientas con agua después de cada uso.

Tiempo Abierto

El tinte se seca en la superficie de 2 a 4 horas.

Recomendaciones

1. Colorenew no debe usarse en áreas que requieran una alta resistencia a ácidos. En áreas que estén expuestas moderada e intermitentemente a ácidos, se recomienda hacer una prueba en un área pequeña para determinar la eficiencia del tinte en condiciones cotidianas.

2. No se recomienda su uso en lugares sometidos a una constante humedad.

3. Si va a usar más de una lata, mézclelas todas para evitar variaciones en el color.

Advertencia:

No lo ingiera. Contiene resina acrílica. Si se ingiere, induzca el vómito de inmediato. Si

hay contacto con los ojos, no los frote. Enjuáguelos bien con agua limpia durante 15 minutos. En ambos casos, llame a un médico de inmediato. Si la piel se salpica con este producto, lave bien las partes expuestas con agua y jabón.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Colorenew es una boquilla duradera altamente resistente al desgaste y a las manchas y se utiliza para cambiar o restaurar juntas de boquilla en azulejos y baldosas. Disponible en 9 colores.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Olor	Muy ligero característico	Interno
Tipo	Acrílico 100%	Interno
Viscosidad, Cps.	1000 ± 200	ASTM D 2196
PH	9.0 +/- 0.5	ASTM E 70
Sólidos en Peso, %	60.0 +/- 2.0	ASTM D 2369
Densidad, Kg. / Lt	1.31 +/- 0.02	ASTM D 70
Color	Blanco y diez colores de línea.	
Presentación	250 ml	

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.

El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la lana a utilizar así como de la nivelación del sustrato y las prácticas de instalación.

Oficinas Generales

Pedro Ramirez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ www.crest.com.mx



CREST Colorenew®

CREST®

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA