



Adhesivo gris, especialmente formulado para fraguado rápido, el cual desarrolla alta resistencia y adhesión en muy corto tiempo. Diseñado para la colocación de todo tipo de losetas sobre superficies de concreto en interiores y exteriores. Libre al tráfico en 3 horas. CREST Rápido® es ideal para áreas que no pueden ser cerradas al tráfico por mucho tiempo o en obras que tienen que ser terminadas en períodos cortos. Cumple y excede ANSI A 118.1

Superficies recomendadas

- Firmes de concreto, block.
- Superficies cemento-arena.
- Barroblock y ladrillo.

Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá ser resistente, dimensionalmente estable, estar perfectamente nivelada, limpia, libre de aceite, polvo, cera, selladores, grasa, pintura, yeso, desmoldantes o cualquier tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Preparación de la mezcla

- 1 Asegúrese de que las condiciones de temperatura ambiente no sean inferiores a 6° C, ni superiores a 39°C.
- 2 No prepare más material del que pueda ser instalado en 30 minutos.
- 3 Vacíe en un recipiente de 3.8 a 4.7 litros de agua limpia. Es muy importante no excederse en la cantidad de agua utilizada.
- 4 Agregue gradualmente un bulto de 20 kg de CREST Rápido.
- 5 Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea. Evite el mezclado prolongado, ya que esto reducirá la vida del producto

6. Proceda de inmediato a la aplicación ya que el material se endurece rápidamente.

Procedimiento de Aplicación

- 1 Revise siempre que la llana se encuentre en buenas condiciones y sea la adecuada para el tamaño de la loseta.
- 2 Utilizando la parte lisa de una llana dentada aplique una capa de CREST Rápido, con un espesor aproximado de 3 mm., cubriendo la superficie que pueda ser instalada en los próximos 10 a 15 minutos (aproximadamente 1 m²). Recuerde que las condiciones de temperatura y humedad relativa afectan el tiempo abierto y de fraguado. Temperaturas menores a 6° C, ocasionan el congelamiento del material inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39°C, ocurre una rápida evaporación del agua del material, provocando un fraguado prematuro.
- 3 Sin inclinar demasiado (inclinación aproximada de 60°) la sección dentada de la llana, haga surcos en forma horizontal en una sola dirección sobre el adhesivo recién aplicado, evitando hacer el rayado en forma de abanico.

- 4 No moje los azulejos antes de la instalación.
- 5 Bajo condiciones de clima caliente y seco, tome precauciones para asegurar que el adhesivo no fragüe de inmediato. Humedecer el sustrato (cemento-arena) con agua fría antes de la instalación puede beneficiar. Retire el exceso de agua antes de aplicar el adhesivo.
- 6 Fije las losetas antes de que el adhesivo se seque. Colóquelas y muévalas en sentido perpendicular al rayado del adhesivo. En caso de formación de película, quite el material y reemplácelo por adhesivo fresco.
- 7 Presione al fijar las losetas para permitir que se incrusten un 25% en el espesor del adhesivo.
- 8 Cheque las piezas periódicamente para asegurar que hay suficiente adhesivo en la parte posterior de las losetas. Remueva algunas piezas para verificar que la instalación tenga la adherencia adecuada, al menos 85% de área de contacto para interiores y 95% de área de contacto en exteriores. Haga todos los ajustes y nivelaciones inmediatamente después de cada colocación. NO EXCEDA MAS DE 10 MINUTOS.
- 9 Con un trapo húmedo limpie los huecos



de las boquillas y la parte superior de las losetas, antes de que el material endurezca. No mueva, camine o emboquille las losetas hasta tres horas después de la instalación. En instalaciones a bajas temperaturas, puede ser necesario esperar más tiempo para el fraguado antes de emboquillar.

10 Lave sus manos y herramientas con agua y jabón mientras el material sigue fresco. Este producto fue diseñado para fraguar más rápido que los de uso común. PROCURE NO INSTALAR ESTE PRODUCTO EN TEMPERATURAS EXTREMAS. TEMPERATURAS MUY ALTAS ACELERAN EL TIEMPO DE FRAGUADO Y TEMPERATURAS BAJAS LO RETARDAN.

Tiempo Abierto

CREST Rápido tiene un tiempo abierto de 30 minutos promedio. Las condiciones climáticas extremas de temperatura y humedad relativa afectan su tiempo abierto, por lo que es necesario verificar que CREST Rápido esté fresco al tacto.

Recomendaciones

- 1 Conserve el producto en un lugar fresco y seco.
- 2 Una vez terminada la instalación; protéjela de clima extremoso (congelamiento)

cuando menos durante 7 días después de terminado el trabajo.

- 3 Mantenga los pisos recién instalados, fuera del tráfico ligero cuando menos 3 horas después de la instalación y del tráfico pesado 24 horas después de terminado el trabajo. Cuando el tráfico es inevitable use tabloncillos de madera sobre la instalación.
- 4 Proteja de impactos, vibración y martillado fuerte en las paredes adyacentes y opuestas durante cuando menos 72 horas después de la instalación.
- 5 No alterar el producto original tratando de fortificarlo, rebajarlo o que rinda más, ya que esto afecta su desempeño.
- 6 Realice los cortes de las losetas antes de preparar el adhesivo.
- 7 Evite utilizarlo en lugares que tienen contacto prolongado con el agua como albercas, jacuzzis o cisternas.
- 8 Formatos mayores a 40 X 40 se recomiendan aplicar a doble capa para lograr una transferencia del adhesivo del 100%.

Limitaciones

No se use sobre tableros de aglomerado o materiales similarmente inestables. Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como la laja o mármol verde, consultar

a CREST para una mejor asistencia técnica. No se use en temperaturas inferiores a 6°C, ni superiores a 39°C. No se use en albercas ni en lugares sometidos a presión hidrostática. Cuando instale mármol blanco o translúcido, se recomienda utilizar CREST BLANCO.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000.

Datos Técnicos:

Rendimiento promedio:	5.0 m ² por saco de 20 kg
Disponible:	Gris
Presentación:	Saco de 20 kg
Tiempo de almacenaje:	4 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.
Temperatura de aplicación:	Entre 6° y 39° C
Proporción de la Mezcla:	De 3.8 a 4.7 litros de agua limpia por cada bulto de 20 kg
Tiempo Abierto:	30 min.
Resistencia a la compresión a 28 días:	180 kg/cm ²
Resistencia al corte:	En porcelanato a las 4 horas: 22 Kg/cm ² . A los 28 días: 24 Kg/cm ²

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación del sustrato.

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ www.crest.com.mx



CREST Rápido®

CREST®

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA