

CREST

SIEMPRE FIRMES

ImperCrest Sellador®

El sellador ImperCrest es un producto formulado a base de copolímeros acrílicos de alta calidad con excelente adherencia al concreto. Al secar forma una película protectora que elimina los poros de las superficies, promueve la adherencia e incrementa el desempeño y rendimiento de los impermeabilizantes.



HT

Aumenta el rendimiento de los sistemas de impermeabilización ImperCrest • Promueve e incrementa la adherencia del sustrato con el impermeabilizante • Fácil de aplicar por su excelente fluidez • Excelente adherencia al concreto Su sistema base agua • Atrapa el polvo del sustrato • Reduce la porosidad del sustrato.

USOS RECOMENDADOS: Como componente de los sistemas de impermeabilización ImperCREST. Sella poros, micro fisuras y superficies porosas. Incrementa la adherencia

Presentación	19L y Galón
Color	Blanco
Tiempo de Almacenaje	18 Meses
Temperatura de Aplicación	10°-40° C
Proporción de la mezcla	Se aplica directo
Tiempo de Secado	2 a 4 horas
Rendimiento promedio	50 m ² aprox.



Preparación de la superficie

La superficie a sellar debe estar seca, limpia, libre de aceite, polvo, pintura, oxido, siliconas, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Si se va a dar mantenimiento a impermeabilizaciones acrílicos anteriores, verifique que el impermeabilizante acrílico viejo esté en buen estado, es decir bien adherido, sin fragmentaciones, o huecos en la superficie, si no es así retire lo que este suelto.

Aplicación del impermeabilizante

Aplique directamente el sellador acrílico sin diluir usando un cepillo de ixtle, brocha o rodillo. Cubra toda la superficie a impermeabilizar, incluya los pretiles.

Deje secar por un tiempo aproximado de 30 min., el tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente.

2 a 4 horas

Recomendaciones

- 1 No se recomienda su aplicación cuando este lloviendo.
- 2 Mantenga herméticamente cerrada la cubeta que contiene el producto.
- 3 Lave la herramienta con agua después de usarla, o bien, si el producto ha secado puede utilizar thinner.
- 4 No se recomienda aplicar a temperaturas menores a 10° C.
- 5 Evite la congelación del producto.
- 6 Almacene en un lugar fresco, seco y herméticamente cerrado.
- 7 Información adicional solicítela a la línea Crestel.

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

**ADVERTENCIA:
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. No se ingiera, en caso de ingerirlo no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220 5050
Fax (81) 8336 3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 2581 5400

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 100 5500
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3134 5600

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424 1412
Fax (614) 424 1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327 3590
(443) 327 3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222 2307

▶▶▶ www.crest.com.mx