CREST SEAL INTENSIFICADOR®

Hoja Técnica

Sellador/impregnador base solvente que realza el color. Sellador con excelente protección al manchado. Para sellar boquilla, piedra natural, mármol, granito, piedra caliza, ladrillo y otras superficies de cemento-arena, para uso en interior.

Superficies recomendadas

Boquillas base cemento, Piedra natural, piedra caliza, granito, mármol, loseta cerámica, piezas de barro, ladrillo y superficies base cemento.

Preparación de la superficie

1 Asegúrese que la superficie este limpia, seca, libre de cera, grasa y pintura.
2 Permita que la boquilla o mortero cure un mínimo de 72 horas antes de aplicar el sellador.
3 La temperatura de la superficie debe de estar entre 10° C – 27° C

Procedimiento de aplicación

1 Permita que la boquilla nueva cure por lo menos 72 hrs. antes de sellar.
2 Asegúrese que la superficie a sellar este limpia, seca y libre de cera, grasa o pintura. La temperatura de la superficie debe estar entre 50-80° F (10-27° C).
3 Aplique una capa uniforme de CREST SEAL con una brocha o rodillo sobre toda el área, para asegurar una penetración completa.
4 Permita que el CREST SEAL penetre en la superficie (5-15 minutos). Algunas piedras densas pueden requerir un tiempo más largo. Retire cualquier exceso de CREST SEAL antes de que seque.
5 Aplique una segunda capa de CREST SEAL siguiendo los pasos 3-4. Permita una hora de tiempo de curado entre capa y capa.
6 Si se desea un color más oscuro, adicionales aplicaciones de CREST SEAL pueden ser necesarias, después de un mínimo de dos horas de la aplicación anterior. Siguiendo los pasos de 3-4.
7 Eliminar todo exceso de CREST SEAL usando un trapo de algodón seco. No permita que el exceso de CREST SEAL seque completamente sobre la superficie.
8 Limpie las brochas y el equipo usado con solvente.

Recomendaciones

1 Si la superficie está muy sucia, limpie con CREST Clean antes de aplicar.
2 Para probar la repelencia al manchado use agua, refresco de cola, aceite de cocina, salsa de tomate, etc., para determinar si ocurre absorción.
3 Para óptimos resultados, se recomienda una reaplicación cada 3 años en superficies interiores.

Limitaciones

Extremada exposición a la luz solar decolora o amarillenta el CREST Seal Sellador Intensificador, por lo cual no se recomienda para exteriores. Producto no recomendado para usarse en albercas, jacuzzis o cisternas.

Ingredientes Activos

Alcohol Etoxilado.

Precauciones

Dañino o fatal si se ingiere. Este producto es combustible y contiene destilados del petróleo. Úsese en áreas ventiladas. Utilice mascarilla contra vapores, guantes, lentes de seguridad y ropa apropiada. Evite exponerse a alta concentración de vapores. Mantenga niños y mascotas fuera del área hasta que el material este totalmente seco. Guarde en su envase original y bien cerrado. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** No se venda a menores de 18 años. No se aplique en juguetes.

Procedimiento de emergencia y primeros auxilios

Si se traga: No induzca al vómito. Tome grandes cantidades de agua. Llame al médico

inmediatamente.
Contacto con piel y ojos: Lave con abundante agua. Si la irritación persiste consulte a su médico.
Inhalación: Colocar a la persona en un lugar ventilado y que respire aire puro y fresco, si los síntomas persisten, consulte a su médico.

Importante
No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

Presentación:	Envase de 473 ml y 1 L
Aroma:	Cítrico fresco
Apariencia y color:	Liquido ligeramente amarillo
Acabado:	Brillante (Intensifica el dolor)
Tiempo de almacenaje:	12 meses en un lugar fresco y seco, en su envase original y sin abrir
Rendimiento:	De 6.0 a 9.0 m^2 por cada litro aprox. Depende del tipo de piedra, textura de la superficie y método de aplicación
Duración:	De 3 a 5 años. Para óptimos resultados se recomienda una nueva aplicación cada 3 años
Gravedad Especifica:	0.8 gr/L
Uso:	Interior

Oficinas Generales
Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México
Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca
Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua
Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia
Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala
24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ ***www.crest.com.mx***