



Sellador impregnador base solvente. Proporciona una protección superior al manchado. Se aplica sobre piedra, boquilla, mármol, piedra caliza, granito, ladrillo y superficies de cemento-arena, para uso en interior y exterior.

Superficies recomendadas

Boquillas base cemento, Piedra natural, piedra caliza, granito, mármol, loseta cerámica, piezas de barro, ladrillo y superficies base cemento.

Preparación de la superficie

- 1 Asegúrese que la superficie este limpia, seca, libre de cera, grasa y pintura.
- 2 Permita que la boquilla o mortero cure un mínimo de 72 horas antes de aplicar el sellador.
- 3 La temperatura de la superficie debe de estar entre 0° C – 35° C

Procedimiento de aplicación

- 1 Permita que la boquilla cure un mínimo de 72 hrs. antes de sellar.
- 2 Asegúrese que la superficie este limpia, seca y libre de cera, grasa y pintura.
- 3 Aplique generosamente una capa con brocha o rodillo sobre toda el área para asegurar una penetración completa.
- 4 Permita que el CREST SEAL penetre en la superficie (5-15 minutos). Algunas piedras densas pueden requerir un tiempo más largo.
- 5 Aplique una segunda capa siguiendo los pasos 3-4. Permita un mínimo de secado de una hora entre capa y capa.

- 6 No camine sobre la superficie por lo menos en 4 hrs. El curado total se alcanza en 24 hrs.

- 7 Si después del secado aparece un residuo opaco, humedezca ligeramente una toalla limpia con CREST SEAL y limpie la superficie.
- 8 Limpie brochas, cepillo y el material con solvente.
- 9 Para probar la repelencia al manchado use agua, refresco de cola, aceite de cocina, salsa de tomate, etc. para determinar si ocurre absorción.
- 10 Aplique capas adicionales si se requiere.

Recomendaciones

- 1 Si la superficie está muy sucia, limpie con CREST Clean antes de aplicar.
- 2 Para probar la repelencia al manchado use agua, refresco de cola, aceite de cocina, salsa de tomate, etc., para determinar si ocurre absorción.
- 3 Para óptimos resultados, se recomienda una re aplicación cada 3 años en superficies interiores.

Limitaciones

Producto no recomendado para usarse en albercas, jacuzzis o cisternas.

Ingredientes Activos

Agua, Alcohol Etoilado, Sal Cuaternaria de Amonio, Éter Amina Etoilado, EDTA, Silicato de Sodio, Perfume y Colorante.

Precauciones

Dañino o fatal si se ingiere. Este producto es combustible y contiene destilados del petróleo. Úsese en áreas ventiladas. Utilice mascarilla contra vapores, guantes, lentes de seguridad y ropa apropiada. Evite exponerse a alta concentración de vapores. Mantenga niños y mascotas fuera del área hasta que el material este totalmente seco. Guarde en su envase original y bien cerrado. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** No se venda a menores de 18 años. No se aplique en juguetes.

Procedimiento de emergencia y primeros auxilios

Si se traga: No induzca al vómito. Tome grandes cantidades de agua. Llame al médico inmediatamente.

Contacto con piel y ojos: Lave con abundante agua. Si la irritación persiste consulte a su médico.

Inhalación: Colocar a la persona en un lugar



ventilado y que respire aire puro y fresco, si los síntomas persisten, consulte a su médico.

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación,

el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

Presentación:	Envase de 473 ml y 1 L
Aroma:	No contiene aromas
Apariencia y color:	Líquido incoloro
Acabado:	Mate, natural
Tiempo de almacenaje:	12 meses en un lugar fresco y seco, en su envase original y sin abrir
Rendimiento:	De 5 a 10 m ² por cada litro aprox. Depende del tipo de piedra, textura de la superficie y método de aplicación
Duración:	De 3 a 5 años. Para óptimos resultados se recomienda una nueva aplicación cada 3 años
Gravedad Específica:	0.8 gr/L
Uso:	Interior y Exterior

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ www.crest.com.mx



CREST SEAL ACABADO NATURAL®

CREST®

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA