

CREST®

SIEMPRE FIRMES

AdiCrest Boquillas®

AdiCrest Boquillas® es un aditivo sellador base látex, especialmente diseñado para mezclarse con los Emboquilladores y Junteadores CREST base cemento, para incrementar la adherencia y su desempeño, mejora la resistencia al agua y la resistencia a la compresión. Para uso en interiores y exteriores. A prueba de manchas para la mayoría de los limpiadores domésticos y manchas residenciales cuando se limpia de inmediato.



HT

Excelente para mejorar el desempeño de los emboquilladores y junteadores CREST base cemento • Mejora la resistencia al agua de los emboquilladores y junteadores CREST base cemento • Incrementa la adherencia • Intensifica los colores de las Boquillas y Juntas base cemento • Mayor protección al manchado • No se requiere sellar la boquilla y la junta • Protección microbiana Mejora la durabilidad por congelación / descongelación • Aroma ligero • Mejora la flexibilidad • Reduce la eflorescencia

USOS RECOMENDADOS: Para incrementar la adherencia y desempeño de boquillas base cemento, mejora la resistencia al agua y la resistencia a la compresión.

Presentación	1.80 L - 60 fl. Oz.
Color	Blanco lechoso
Olor	ligero
Tiempo de almacenaje	18 meses en un área fresca y seca, en su empaque original y sin abrir.
Uso	interior y exterior
V.O.C.	< 1gr/lit



Preparación de la Superficie

Consulte las instrucciones del fabricante de los Emboquilladores y Junteadores.

Procedimientos de mezclado

AdiCrest Boquillas® está listo para usar, sólo tiene que agitar bien antes de usar.

Para una bolsa de 22 libras (10 kg) de boquilla o para una caja de 11 libras (5 kg) de Junta base cemento use 60 oz (1.8 lt) de Ultramax Grout Additive.

Comenzar con 50 oz del aditivo AdiCrest Boquillas®, vacíelo en una cubeta limpia, a continuación, añadir poco a poco toda la bolsa de Boquilla o Junta, mezclar con la mano o con un taladro a baja velocidad (150-200 rpm) hasta que la mezcla alcance una pasta homogénea y sin grumos. Si la consistencia no es la deseada, adicione poco a poco el resto del aditivo mezclando y observando la consistencia hasta obtener la consistencia requerida. Deje que el emboquillador o Junteador repose durante 3 minutos. Mezclar de nuevo y estará listo para su uso.

Nota. No añadir más aditivos o agua una vez que se prepara la mezcla, de lo contrario las propiedades de la Boquilla o Junta podrían verse afectados de manera adversa.

Aplicación del Producto

Debera ser aplicado al menos 24 hr después de la instalación de la loseta cerámica, cuidando que el adhesivo este seco y las losetas esten bien fijadas y que la superficie esté limpia.

USAR GUANTES RESISTENTES A PRODUCTOS QUIMICOS, tales como los de nitrilo, cuando se manejen este tipo de productos y siga las instrucciones apropiadas para cada aplicación del emboquillador.

Instalar la boquilla de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los emboquilladores y junteadores. Para ayudar a asegurar la consistencia del color a través de toda la instalación, utilice las mismas proporciones del líquido para la boquilla o junta cuando se utilizan varios recipientes para el mismo trabajo

Equipo de Limpieza

Limpiar las herramientas y las manos con agua y jabón inmediatamente después de su uso

Protección

Puede ser dañino o fatal si se traga. Puede irritar los ojos y la piel. Utilizar en áreas ventiladas. Utilizar mascara de vapor, guantes, gafas y ropa adecuada. Evitar la exposición de altas concentraciones de vapores.

Lávese las manos después de usarlo, evitar el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel, si se produce contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y consulte a un médico inmediatamente.

Mantenga a los niños y mascotas fuera del área hasta que el material esté completamente seco. Guardar en el recipiente original bien cerrado.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Procedimiento de emergencia y primeros auxilios

En caso de ingerir:

No induzca el vómito. Beber agua y llame a un médico inmediatamente.

En contacto con la piel y los ojos:

Enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a su médico.

Almacenamiento

18 meses a partir de la fecha de elaboración, se almacena en su empaque original sellado, en un lugar seco, bajo techo, a temperatura entre 6° C y 39° C.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por cualquier pérdida o daño causado debido a la aplicación de este producto. Antes de la aplicación, el usuario debe asegurarse si el producto es adecuado para su uso previsto. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000

LEED

<i>Cumplimiento de Reciclado</i>	-
<i>Pre Consumo (%)</i>	-
<i>Post Consumo (%)</i>	-
<i>Cumplimiento MRc5 Regional Materials</i>	Si
MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED	Si
<i>Porcentaje Regional Contribuyente Promedio (%)</i>	93.1
<i>Low-emitting materials - Adhesives and sealants. Version 2009 Cumplimiento</i>	Si
<i>VOC (g/L less water)</i>	< 1gr/L

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220 5050
Fax (81) 8336 3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 2581 5400

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 100 5500
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3134 5600

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424 1412
Fax (614) 424 1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327 3590
(443) 327 3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222 2307

▶▶ www.crest.com.mx