

CREST

SIEMPRE FIRMES

Crest Dry Liner Gárgola 50 y 90[®]

CREST Dry Liner Gárgola para la impermeabilización en sentido positivo y negativo de desagües de la instalación, sella la unión en ángulos externos e internos. Está compuesta de una membrana polimérica resultante de la transformación de materias primas de economía circular, y extrusionada sobre fibras de poliéster para el óptimo agarre con el Dry Liner Sellador usado en su instalación.





HT

- Refuerzo impermeable para tuberías • Para desagüe de coladeras • Tubo integrado en dos diámetros dependiendo de la necesidad de desagüe y que facilita la instalación

USOS RECOMENDADOS: Para impermeabilizar y sellar desagües del sistema CREST Dry Liner.

Presentación	1 pieza
Color	Gris
Espesor	0.52 mm
Peso y diámetro	320 g con \varnothing 50 mm y 400 g con \varnothing 90 mm
Resistencia a la tracción	MLV L \geq 450 N/50 mm y MLV T \geq 150 N/50 mm
Alargamiento	MLV L \geq 25 % y MLV \geq 200 %
Resistencia a los solapes (cizalla)	MLV \geq 600 N/50 mm
Resistencia al impacto	MLVT \geq 200 mm
Resistencia a la carga estática	MLV \geq 20 kg
Plegabilidad a baja temperatura	MLV \geq 40 °C

Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura y la humedad.



Características

Sustratos recomendados Láminas CREST Dry Liner, superficies base cemento:arena, firmes de concreto y piso existente

Tipo de uso Interior y exterior

Recomendaciones especiales

Piezas impermeables ecológicas compuestas por una membrana polimérica termoplástica a base de fibras de poliéster y polipropileno especialmente diseñada para la protección de espacios en interior y exterior como terrazas, azoteas, balcones, patios, baños y áreas húmedas, funciona para sellar desagües de la instalación. Resuelve la impermeabilización de cubiertas mediante la instalación adherida de una pequeña lámina con gárgola sin necesidad de herramientas o productos especiales. Su versatilidad hace que no sea necesario retirar, en la mayoría de los casos, el sistema de impermeabilización existente o el piso existente. No precisa de complejas preparaciones previas del soporte, ni de herramientas o productos no presentes normalmente en obra. Nuestro sistema permite ahorrar tiempo, ya que, una vez colocada la gárgola, no hay que esperar a que seque el sellador, pudiendo colocar el recubrimiento, después de su instalación.

Limpieza y preparación de la superficie

Antes de colocar el sistema CREST Dry Liner®, es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá ser resistente, firme, seca y dimensionalmente estable (concreto curado 28 días), estar perfectamente con desnivel y limpia, libre de aceite, grasa, desmoldante, eflorescencia (sales), polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. En el caso de sellar juntas, las láminas CREST Dry Liner deben estar atesadas y libre de burbujas.

Instalación

- 1 Atesar y eliminar burbujas de las láminas CREST Dry Liner.
- 2 Colocar una capa de CREST Dry Liner Sellador® y extender con la ayuda de una llana dentada de 4mm en la orilla del desagüe a sellar. Es recomendable usar un triplay resistente para usarlo de soporte, para no pisar o tener contacto directamente con la instalación ya que podemos generar hundimientos.
- 3 Poner el tubo de CREST Dry Liner Gárgola® dentro del desagüe y atezar la lámina que se encuentra unida al tubo.
- 4 Sellar y pegar la banda con CREST Dry Liner Sellador.
- 5 Colocar el recubrimiento con la línea de CREST Adhesivos Reforzados®.

Almacenamiento

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30° C. Proteger de la exposición directa a la luz.

Responsabilidad

El contenido de esta ficha técnica es el resultado de pruebas, observaciones y experiencia. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Es responsabilidad del usuario determinar, con sus propias pruebas, si el producto es adecuado para la aplicación.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría más detallada llame a CRESTel 800 108 6000 o Whatsapp 81 1341 1899 o info@crest.com.mx

LEED

Cumplimiento de Reciclado	-
Pre Consumo (%)	80
Post Consumo (%)	-
Cumplimiento MRc5 Regional Materials	No
MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED	No
Porcentaje Regional Contribuyente Promedio (%)	0
Low-emitting materials - Adhesives and sealants. Version 2009 Cumplimiento	Si
VOC (g/L less water)	0

MR BUILDING PRODUCT DECLARATION: SOURCING OF RAW MATERIALS

OPCION 1: CSR UN Global Compact

CREST como parte de Grupo LAMOSA es participante en el Pacto Mundial.

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León, C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339,5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
**Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618**

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
**Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590**

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17,1
Cómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

