



## Crest Ultramax Grout Additive®

CREST Ultramax Grout Additive® es un aditivo sellador base látex, especialmente diseñado para mezclarse con los Emboquilladores y Junteadores CREST base cemento, para incrementar la adherencia y su desempeño, mejora la resistencia al agua y la resistencia a la compresión. Para uso en interiores y exteriores. A prueba de manchas para la mayoría de los limpiadores domésticos y manchas residenciales cuando se limpia de inmediato.



**Excelente para mejorar el desempeño de los emboquilladores y junteadores CREST base cemento • Mejora la resistencia al agua de los emboquilladores y junteadores CREST base cemento • Incrementa la adherencia • Intensifica los colores de las Boquillas y Juntas base cemento • Mayor protección al manchado • No se requiere sellar la boquilla y la junta • Protección microbiana • Mejora la durabilidad por congelación / descongelación • Aroma ligero • Mejora la flexibilidad • Reduce la eflorescencia**

**USOS RECOMENDADOS:** Para incrementar la adherencia y desempeño de boquillas base cemento, mejora la resistencia al agua y la resistencia a la compresión.

Presentación	1.8 L - 60.8 fl. Oz.
Color	Blanco lechoso
Olor	ligero
Tiempo de almacenaje	18 meses en un área fresca y seca, en su empaque original y sin abrir.
Uso	interior y exterior
V.O.C.	< 1gr/lt



## Preparacion de la Superficie

Consulte las instrucciones del fabricante de los Emboquilladores y Junteadores.

## Procedimientos de mezclado

CREST Ultramax Grout Additive® está listo para usar, sólo tiene que agitar bien antes de usar.

Para una bolsa de 10 kg de boquilla o para una caja de 5 kg de Junta base cemento use 1.8 L de CREST Ultramax Grout Additive.

Comenzar con 1.48 L del CREST Ultramax Grout Additive, vacíelo en una cubeta limpia, a continuación, añadir poco a poco toda la bolsa de Boquilla o Junta, mezclar con la mano o con un taladro a baja velocidad (150-200 rpm) hasta que la mezcla alcance una pasta homogénea y sin grumos. Si la consistencia no es la deseada, adicione poco a poco el resto del aditivo mezclando y observando la consistencia hasta obtener la consistencia requerida. Deje que el emboquillador o Junteador repose durante 3 minutos. Mezclar de nuevo y estará listo para su uso.

**Nota.** No añadir más aditivos o agua una vez que se prepara la mezcla, de lo contrario las propiedades de la Boquilla o Junta podrían verse afectados de manera adversa.

## Aplicación del Producto

Deberá ser aplicado al menos 24 hr después de la instalación de la loseta cerámica, cuidando que el adhesivo esté seco y las losetas estén bien fijas y que la superficie esté limpia.

**USAR GUANTES RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS**, tales como los de nitrilo, cuando se manejen este tipo de productos y siga las instrucciones apropiadas para cada aplicación del emboquillador.

Instalar la boquilla de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los emboquilladores y junteadores. Para ayudar a asegurar la consistencia del color a través de toda la instalación, utilice las mismas proporciones del líquido para la boquilla o junta cuando se utilizan varios recipientes para el mismo trabajo

## Equipo de Limpieza

Limpiar las herramientas y las manos con agua y jabón inmediatamente después de su uso

## Protección

Puede ser dañino o fatal si se traga. Puede irritar los ojos y la piel. Utilizar en áreas ventiladas. Utilizar máscara de vapor, guantes, gafas y ropa adecuada. Evitar la exposición de altas concentraciones de vapores.

Lávese las manos después de usarlo, evitar el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel, si se produce contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y consulte a un médico inmediatamente.

Mantenga a los niños y mascotas fuera del área hasta que el material esté completamente seco. Guardar en el recipiente original bien cerrado.

## NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### Procedimiento de emergencia y primeros auxilios

**En caso de ingerir:**

No induzca el vómito. Beber agua y llame a un médico inmediatamente.

**En contacto con la piel y los ojos:**

Enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a su médico.

## Almacenamiento

18 meses a partir de la fecha de elaboración, se almacena en su empaque original sellado, en un lugar seco, bajo techo, a temperatura entre 6° C y 39° C.

## IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por cualquier pérdida o daño causado debido a la aplicación de este producto. Antes de la aplicación, el usuario debe asegurarse si el producto es adecuado para su uso previsto. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

**Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría más detallada llame a CRESTel 800 108 6000 o Whatsapp 81 1341 1899 o info@crest.com.mx**

## LEED

<i>Cumplimiento de Reciclado</i>	-
<i>Pre Consumo (%)</i>	-
<i>Post Consumo (%)</i>	-
<i>Cumplimiento MRc5 Regional Materials</i>	Si
<i>MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED</i>	Si
<i>Porcentaje Regional Contribuyente Promedio (%)</i>	93.1
<i>Low-emitting materials - Adhesives and sealants. Version 2009 Cumplimiento</i>	Si
<i>VOC(g/L less water)</i>	< 1gr/L

**Oficinas Generales**  
 Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-I  
 Col. Del Valle Oriente  
 San Pedro Garza García,  
 Nuevo León, C.P. 66260  
**Tel. (81) 8047-5000**

**Planta Monterrey**  
 Carretera a Saltillo km. 339.5  
 Santa Catarina, N.L. C.P. 66350  
**Tel. (81) 8220-5050**

**Oficinas México**  
 Mariano Escobedo No. 525  
 3er piso Rincón del Bosque  
 México, CDMX C.P. 11580  
**Tel. (55) 5255-0355**

**Planta Tizayuca**  
 Camino a Huitzila s/n  
 Colonia Huitzila  
 Tizayuca, Hgo. C.P. 43800  
**Tel. (779) 796-3872**

**Planta Guadalajara**  
 Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
 Zona Industrial  
 Guadalajara, Jal. C.P. 44940  
**Tels. (33) 3134-5600**

**Planta Chihuahua**  
 Privada Santa Rosa No. 3  
 Zona Industrial Nombre de Dios  
 Chihuahua, Chih. C.P. 31110  
**Tel. (614) 424-1420**

**Planta Morelia**  
 Libramiento Norte No. 1061  
 Col. El Realito  
 Morelia, Mich. C.P. 58116  
**Tels. (443) 327-3653,  
y 327-3590**

**Planta Guatemala**  
 24 Calle Final 26-70 "A"  
 Zona 12, Atanasio Tzul  
**Tel. +502 2222-2333**

**Planta Durango**  
 Carretera Vergel Américas Km 17.1  
 Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000  
**Tel. (871) 689-0891**

**Bodega Cancún**  
 Carretera a Tulum Km9  
 MZ 12 Central de Bodegas  
 Cancún, Quintana Roo, C.P. 77560  
**Tel. (998) 882-2125**

**Planta Chile**  
 Lo Boza 120 A,  
 Pudahuel, Santiago, Chile.  
**Tel. +56 (2) 2387-4200**

►►► [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)

