CREST®
SIEMPRE FIRMES

HT

Crestuco Master Finish®

Crestucco Master Finish es un recubrimiento listo para usar formulado con resinas acrílicas elastoméricas especialmente diseñado para proteger y mejorar las superficies interiores y exteriores con una excelente adherencia y buen secado. Después de aplicado tiene una dureza notable y es compatible con pinturas a base de agua.



• Mayor adherencia, flexibilidad y resistencia • No es tóxico, amigable con medio ambiente y se puede entintar • Aplicación con herramientas comunes fácil y rápida con texturas atractivas • Listo para utilizar y de fácil aplicación • Por su excelente adherencia a la superficie es de alto rendimiento y buen secado • Gran flexibilidad para aplicaciones exteriores • Atractivos acabados decorativos • Consistencia suave • Para exteriores e interiores

USOS RECOMENDADOS: Empastes de cemento. Ladrillos, adoquines, mamposteria, camas de mortero de cemento. Blocks. Superficies de cemento. Concreto completamente curado. Estuco de cemento existente. Tableros de yeso (paredes interiores en áreas secas solamente).

MIEMBRO DE:

Presentación	25 kg
Disponibilidad	Disponible en blanco en grano Smooth y Medium. Colores sujetos a disponibilidad
Temperatura de instalación	10 a 38° C
Densidad	1.8 kg/L
Viscocidad	20,000 - 40,000 cps
Tipo de emulsión	Acrílica
Resistencia a las manchas	Resistente
Cobertura aproximada	10-15 m^2 por cubeta
Prueba de resistencia al moho	No promueve el crecimiento de moho
Vida en anaquel	24 meses en lugar fresco y seco en su empaque original sin abrir

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23ºC +/- 2ºC y humedad relativa del 50% +/- 5%. El rendimiento puede variar en función del tamaño de la pieza, llana a utilizar, nivelacion del sustrato, practicas de aplicación y desperdicio.



Superficies recomendadas
- Empastes de cemento.
- Ladrillos, adoquines, mamposteria, camas de mortero de cemento.
- Blocks.
- Superficies de cemento.
- Concreto completamente curado.
- Estuco de cemento existente.
- Tableros de yeso (paredes interiores en áreas secas solamente).

Preparación de la superficie
Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie. Esta deberá ser dimensionalmente estable, perfectamente nivelada, estar limpia y libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera, desmoldantes o cualquier tipo de impureza que pueda inhibir la adherencia. Temperaturas menores a 6º C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39º C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

Preparación de la mezcla
El producto ya viene premezclado, listo para usarse.

Limpieza y preparación del sustrato
Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá estar dimensionalmente estable (los sustratos base cemento deben curarse 28 días), seca, sin grietas, perfectamente NIVELADA Y LIMPIA, libre de aceite, grasa, polvo, eflorescencia (sales), pintura, aceite, desmoldantes, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. La preparación de la superficie debe cumplir con la norma ASTM D4259-88 (Revisión 2012).

Procedimiento de Aplicación
- Extienda con una llana plana de plástico o de acero inoxidable presionando para favorecer el anclaje del material al sustrato formando una capa uniforme que cubra completamente la superficie.
- El acabado puede darse con un cepillo de alambre para formar un rallado cuando se aplica u otra herramienta con la cual lograr un acabado.
- Para un acabado más marcado utilice una paleta, rodillo o cepillo.
- El tiempo de secado recomendado es de 24 horas dependiendo de las condiciones climáticas y la humedad relativa.

Limitaciones
- Utilice a temperaturas entre 10 º C y 38 º C (50 º F y 100 º F).
- No aplicar sobre superficies húmedas o con probabilidad de lluvia
- No use en áreas con constante exposición a la humedad como baños de vapor, baños sauna, cuartos fríos o áreas sujetas a inmersión en agua o presión hidrostática.
- Proteja los materiales contra congelamiento y la luz directa del sol.
- No utilice disolventes de limpieza.
- Guarde los productos en un lugar fresco y seco.

Importante
No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

ADVERTENCIA:
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría más detallada llame a CRESTel 800 108 6000 o Whatsapp 81 1341 1899 o info@crest.com.mx

Oficinas Generales
Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León. C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México
Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca
Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua
Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia
Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590

Planta Guatemala
24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango
Carretera Vergel Américas Km 17.1
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún
Carretera a Tulúm Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile
Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶***www.crest.com.mx***